

هیدرولیک جریان بر روی سرریز گابیونی عریض در شرایط عملکرد آزاد و مستغرق

سعید صالحی (دانشجوی دکتری)

کاظم اسماعیلی* (دانشیار)

علی بودوه (دانشجوی کارشناسی ارشد)

دانشکده عمارت، دانشگاه فردوسی مشهد

مهمنگی عمده، شرف، تابستان (۱۴۰۵)، دوری ۲، ۳، ۷، ۱۰، شماره ۲/۱، ص. ۳۶-۳۷، پژوهشی

پژوهش حاضر برای بررسی آزمایشگاهی الگوی جریان روی سرریز گابیونی عریض در ابعاد مختلف طرح ریزی شده است. آزمایش‌ها جمعاً برای ۱۲ مدل با سه طول ۲۰۰، ۱۰۰ و ۵۰ میلی‌متر و دو ارتفاع ۱۰۰ و ۵۰ میلی‌متر و دو دانوبندی گابیون ۱/۳۱ و ۲/۹۳ میلی‌متر انجام پذیرفته است. ابتدا با ایجاد شرایط آزاد جریان پایین دست سرریز ضریب دبی برای سرریزهای لبه‌پهن گابیونی و صلب مقایسه شد. پس از حصول اطمینان از صحت آزمایش‌ها، با افزایش عمق پایین دست به منظور مستغرق ساختن سرریز گابیونی، رفتار جریان در استغراق‌های مختلف بررسی شده است. چهار وضعیت هیدرولیکی برای سرریز گابیونی بر اساس عدد فرود جریان در روند آزمایش‌ها تشخیص داده شد. وضعیت‌ها عبارت‌اند از: جریان آزاد، جریان با پرش پایین دست، جریان با فرم موجی بر سطح آب در پایین دست و جریان کاملاً مستغرق. نتایج نشان دادند با تغییر جریان از حالت آزاد به مستغرق پیش‌بینی می‌شود جریان درون گذر از گابیون کاهش یابد و جریان از روی سرریز عبور کند. این بدین معناست با افزایش عمق پایین دست جریان، رفتار هیدرولیکی سرریز گابیونی عریض تغییر می‌کند و از سرریز گابیونی به سرریز لبه‌پهن تغییر وضعیت می‌دهد. در انتها، با استفاده از میزان درجه‌ی استغراق و عدد فرود بالا دست، معادله‌ی برای تعیین محدوده‌ی هیدرولیکی رژیم‌های جریان ارائه شده است.

saeedsalehi100@gmail.com
esmaili@um.ac.ir
parmude71@gmail.com

وازگان کلیدی: رژیم جریان، سرریز توری سنگی، ضریب دبی، الگوی جریان، جریان درون گذر

۱. مقدمه

سرریزهای لبه‌پهن در شبکه‌های آبیاری برای اندازه‌گیری دبی جریان و همچنین تنظیم سطح آب بالا دست آبگیرها استفاده می‌شوند. معمولاً سرریزهای لبه‌پهن با استفاده از مصالح بتقی ساخته می‌شوند. برای بهبود عملکرد سرریزهای لبه‌پهن در شبکه‌های آبیاری می‌توان سرریز گابیونی را جایگزین کرد، که عموماً از مصالح سنگ و شن‌های درشت در محل ساخته می‌شود. شیوه‌ی ساختن ساده‌ی سرریز گابیونی می‌تواند به عنوان یکی از مزایای تأثیرگذار تلقی شود، که به عنوان جایگزینی آنها می‌توان استفاده کرد. مزایای سرریزهای گابیونی عبارت‌اند از:

۱- دوستدار محیط‌زیست بودن؛

۲- سادگی و سهولت در ساخت و اجرای آن؛

۳- قابلیت تلمانزاری بخشی از رسوب‌های رودخانه بر پایه‌ی اندازه‌ی خاصی از

* نویسنده مسئول

تاریخ: دریافت ۳، ۱۳۹۸، /۱۲، /۶، /۲۴، اصلاحیه ۱۳۹۹، پذیرش ۲۶، ۱۰، /۱۳۹۹.

DOI:10.24200/J30.2021.55415.2729

۲. مطالعات انجام شده

در موضوع کاربرد سرریزهای گابیونی، تاکنون مطالعاتی هم در داخل و هم خارج از کشور انجام شده است، که از جنبه‌های مختلف به ویژگی‌های هیدرولیکی جریان از

همکاران (۲۰۰۸)، نشان داد که با افزایش تخلخل در پایین دست محیط متخالخل در جریان، آشفتگی کمتری مشاهده می شود.^[۱۸]

برخی پژوهشگران پیشنهاد کرده‌اند که در زمینه‌ی سرریزهای گابیونی لبه‌پهن باید مطالعات بیشتری صورت گیرد، چنان‌سون^۶ بیان کرد که باید ضریب تأثیر بین جریان روغذری و جریان درون‌گذری مطالعه شود. در مطالعه‌ی ایشان، روابط تجربی به عنوان نتایج اولیه ارائه شد. اگرچه رابطه‌ی برای برآورد دبی درون‌گذری و روغذری ارائه نشده است، ولی در پژوهش اخیر، دبی در حالت کلی برآورد شده و به پارامترهای به دست آمده از آنالیز ابعادی ربط داده شده است.^[۱۹]

صالحی و عظیمی (۲۰۱۹)، نیز در پژوهش خود با توجه کردن به ضریب تأثیر بین جریان روغذر از سرریز و جریان درون‌گذری و با معرفی پارامتری به صورت نسبت دبی بالادست سرریز به دبی‌های جداگانه‌ی عبوری از بالا و درون سرریز، رابطه‌ی برایه‌ی رگرسیون غیرخطی برای برآورد ضریب مذکور ارائه کردند، که به عنوان نتیجه از مقادیر دبی معرفی شده است.^[۲۰]

تعیین رژیم‌های سطح آب پایین دست سازه‌های هیدرولیکی همواره مورد توجه پژوهشگران مختلفی بوده است، که برای اولین بار توسط وو و راجارتان (۱۹۹۶) ارائه شده است. ایشان با استفاده از داده‌های ارتفاع آب در بالادست و پایین دست سرریز لبه‌ی تیز وضعیت‌های مختلف نیمیخ سطح آب به ازاء محدوده‌های هیدرولیکی مختلفی را ارائه کردند، که بر اساس نسبت استغراق موردنظر بودند.^[۲۱]

همچنین عظیمی و همکاران (۲۰۱۶)، با استفاده از سری آزمایش‌های مختلف بر روی سرریز لبه‌تیز، رژیم جریان را در سازه‌ی سرریز مذکور به دست آورده‌اند، که در نهایت در ۴ گروه تقسیم‌بندی شد. در ادامه، نیز روابطی برای برآورد طول موج و همچنین مقدار ارتفاع موج پایین رونده از سرریز پیشنهاد کرده‌اند.^[۲۲]

گوان^۸ و همکاران (۲۰۱۳)، با استفاده از عدد فروز به تقسیم‌بندی رژیم‌های نیمیخ سطح آب در سرریز لبه‌ی تیز در حالت مستغرق پرداخته‌اند و تأثیر رژیم‌های تشكیل شده در عمق آب‌شستگی پایین دست سرریز را پیگیری کردند و دریافتند که با تغییر رژیم جریان از حالت مستغرق کامل^۹ به جت فرورونده در جریان آب پایاب پایین دست^{۱۰}، عمق آب‌شستگی در پایین دست به صورت افزایشی و با طول کمتر توسعه پیدا خواهد کرد. این امر نشان از وضعیت تأثیر جت پایین رونده‌ی سرریز در وضعیت و پایداری سرریز بود و نتایج نشان داد که سرریزهایی با عمق پایین دستی، که رژیم جت فرورونده دارند، پایداری کمتری دارند.^[۱۱]

صفرازده و همکاران (۲۰۱۸)، در پژوهشی با استفاده از مدل عددی به بررسی مدل سرریز گابیونی پرداختند و از مدل عددی RNG استفاده کردند. در نهایت، با استفاده از بررسی نیمیخ سطح آب در روی سرریز گابیونی، ضریب دبی در حالت‌های مختلف دانه‌بندی سرریز گابیونی محاسبه شده است.^[۱۲]

خطیبی و همکاران (۲۰۱۴)، هم با استفاده از هوش مصنوعی و همچنین به کارگیری داده‌های آزمایشگاهی، یک روش عددی برای محاسبه‌ی دبی در سرریز گابیونی پلکانی ارائه و جریان را بر روی سرریز به صورت آرام تا حالت آشفته تقسیم‌بندی کردند. این حالت‌ها با استفاده از مرزهایی در گراف‌هایی مشخص شده است.^[۱۳]

همچنین الگوی جریان با استفاده از مدل‌های عددی و حل معادلات جریان در پژوهشی بررسی شد. محمدپور و همکاران (۲۰۱۳)، الگوی جریان افقی و همچنین خطوط جریان را در اطراف سرریز گابیونی بحث و بررسی کردند. ایشان نتایج حاصل از مدل‌سازی اخیر را با حالت آزمایشگاهی مقایسه کردند و دریافتند که به ازاء کالیپرهی مدل عددی، نتایج قابل قبولی از مدل عددی در حالت‌های مختلف مدل آشفتگی قابل استحصال است.^[۱۴]

سازه‌ی مذکور پرداخته شده است. هرگر و اسکوال (۱۹۹۴) به بررسی ضریب دبی سرریز گابیونی پرداختند و نتایج شان را در قالب نمودارهایی برای اندازه‌گیری دبی ارائه کردند.^[۱۵] همچنین در سال‌های بعد، عظیمی و همکاران (۲۰۱۴) با رویکردهای مختلفی، از جمله شاخص کاهش دبی به ازاء دبی مستغرق به بررسی سرریز گابیونی پرداخته و ضریب دبی به ازاء ا نوع مختلف سرریز لبه‌پهن با لبه‌های تیز و گرد را بررسی و ارزیابی کرده‌اند.^[۱۶]


ساراگیسون و پرسی (۲۰۰۹)، نیز شیب بالادست و پایین دست سرریز لبه‌پهن را ارزیابی کردند و دریافتند که افزایش شیب بالادست سرریز لبه‌پهن باعث افزایش عمق آب بالادست آن می‌شود. این امر موجب کاهش ضریب دبی در سرریز لبه‌پهن می‌شود.^[۱۷]

در حالت کلی، جریان‌گذرا از محیط متخالخل در دو حالت کلی جریان آرام و آشفته طبقه‌بندی می‌شود. جریان از بین فیلتر سدهای خاکی به دلیل پایین بودن عدد رینولدز از عدد ۱، از رابطه‌ی دارسی برای برآورد نشت از این محیط استفاده می‌شود؛ در حالی که جریان درون گابیون از حالت آرام به حالت جریان آشفته تغییر وضعیت می‌دهد. این امر باعث می‌شود روابط دارسی و روابط لایاس برای برآورد نشت امکان‌پذیر نباشد. در حالت کلی، برای برآورد مشخصات جریان در گابیون دو روش پیشنهاد می‌شود؛ روش اول، معادلات پایه همانند معادلات دارسی ویسیخ و معادله‌ی هیزن و بیلیامز است. ایراد مهم در محاسبات اخیر، فرض‌های ساده‌کننده برای حل معادلات پایه است، که ارائه‌ی روابط دقیق و کاربردی برای سازه‌ی سرریز گابیونی را دشوار می‌کند. روش دوم، استفاده از روابط تجربی ارائه شده برایه‌ی داده‌های آزمایشگاهی است (محمد، همانند.^[۱۸] [۱۹]


محمد (۲۰۱۰)، با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی سرریز لبه‌پهن گابیونی و در شرایط آزاد جریان، ضریب دبی سرریز لبه‌پهن گابیونی را در دانه‌بندی‌های مختلف ارزیابی کرد و دریافت که به ازاء افزایش اندازه‌ی دانه‌بندی محیط متخالخل سرریز ضریب دبی افزایش می‌یابد. سپس با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی، رابطه‌ی تجربی برای برآورد ضریب دبی ارائه کرد.^[۲۰]

مطالعات مشابهی در مورد گذرا جریان آب از محیط متخالخل به ازاء جریان آشفته در منابع وجود دارد. کلر (۱۹۹۴)، وضعیت جریان آب را در سدهای سنگریزه‌ی^{۱۱} در دو حالت جریان روغذر و درون‌گذر ارزیابی و مطالعه کرد و دریافت که درصد عبور جریان از درون بدنی سدهای سنگریزه‌ی در حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد است.^[۲۱]

همچنین میخیکو^{۱۲} و همکاران (۲۰۱۵)، به ساختار پویا خاکریزهای قلوه‌سنگی پرداختند. نتایج یک‌بعدی مطالعه‌ی اخیر نشان داد که پارامترهای زیادی در ساختار جریان درون‌گذر و روغذر از خاکریزهای قلوه‌سنگی تأثیرگذار است، که از جمله‌ی آنها می‌توان شیب پایین دست، تخلخل قلوه‌سنگ‌ها، قطر متوسط ذرات تشکیل دهنده و ارتفاع سازه اشاره کرد.^[۱۳] ادامه‌ی مطالعات، برای بررسی نیروهای تأثیرگذار در ساختار سازه‌ی مذکور نشان می‌دهد که تغییر پایداری بین نیروی وزن (نیروی پایداری ذرات) و نیروی موسمtom (حاصل از جریان) باعث تغییر ساختار فیزیکی ابتدایی سازه‌ی ذکر شده می‌شود و شکل ابتدایی آن را تغییر می‌دهد. به دلیل بالابود نیروی موسمtom در لبه‌های سازه‌ی مذکور، تغییرات در نواحی لبه‌های آن مشهودتر است. همچنین در ادامه، نیروهای برهم کشن بین ذرات در قالب مدل آزمایشگاهی بررسی شد، که نتیجه‌ی نهایی نشان داد در نقااطی که قدرت جریان‌های طولی زیاد باشد، پایداری نواحی اشاره شده کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد.^[۱۴] همچنین بررسی آشفتگی‌ها در محیط‌های مختلف تخلخل صفر، ۳۴/۹ و ۴۷/۵ درصد در مطالعه‌ی لو^{۱۵} و



شکل ۱. شماتی سرریز لبه‌پهن گابیونی.



شکل ۲. دانه بندی مصالح محیط متخلخل سرریز لبه‌پهن گابیونی.

۴. دانه بندی ذرات تشکیل دهنده مدل ها

در شکل ۲، منحنی دانه بندی سنگدانه های استفاده شده در سرریز گابیونی مشاهده می شود. براساس منحنی های ترسیم شده، قطر متوسط برای دونوع دانه بندی ۱۳/۱ و ۲۹/۳ میلی‌متر بوده و همچنین شکل منحنی دانه بندی حاکی از یکنواختی مناسب سنگدانه ها در مدل های سرریز گابیونی استفاده شده است.

۵. جدول آزمایش های مدل سرریز گابیونی

به منظور آماده سازی مدل های آزمایشگاهی، با استفاده از مقتول های آهنی و نیز توری فلزی، جعبه هایی مکعب مستطیل در ابعاد مورد نظر ساخته و در کanal آزمایشی در محل مناسب نصب شد. از سنگ های دانه بندی شده برای پر کردن جعبه های ذکر شده و ایجاد محیط متخلخل استفاده شد. با در نظر گرفتن دو اندازه دانه بندی و نحوه چیدمان جعبه های توری مطابق شکل ۱، ۱۲ حالت آزمایشی برای دبی های مختلف فراهم شد. در جدول ۱، تعداد آزمایش ها و پارامتر های اندازه گیری در هر آزمایش ارائه شده است. ابتدا در شرایط جریان آزاد، از طریق تصویر برداری پروفیل سطح آب ثبت و سپس با تغییر عمق پایاب از جریان آزاد به جریان مستغرق در گام های ۸ گانه (از حالت شکل ۳ - الف به ۳ - ح) نیمرخ جریان برداشت شد. این روند برای کلیه مدل های مختلف ارائه شده در جدول ۱ مشاهده می شود.

لازم به ذکر است که در آزمایش های مدل دوم برای بررسی شرایط هیدرولیکی جریان پایین دست سرریز از دستگاه سرعت سنج ADV استفاده شده است. همچنین

در پژوهش حاضر، با استفاده از نتایج به دست آمده از مطالعه بر روی مدل های آزمایشگاهی و تئیق راهکارهای مطالعات پیشین اشاره شده به بررسی رژیم های جریان بر روی سرریز لبه‌پهن گابیونی پرداخته شده است.

خروج جریان از بدنه متخلخل سرریز گابیونی لبه‌پهن در هنگام استغراق شرایط ویژه ای از لحاظ هیدرولیکی به وجود می آورد، که شناخت آن اهمیت قابل توجهی دارد. خروج جریان از بدنه سرریز تا حدی از وجود آمدن جت روگذرنده در روی سرریز جلوگیری به عمل می آورد، که می تواند در طراحی سازه هایی از جمله راه آب ماهی، اهمیت ویژه ای داشته باشد.

۳. مواد و روش ها

۳.۱. آنالیز ابعادی

در مطالعه هیدرولیکی سرریز گابیونی، پارامترهای ارائه شده در رابطه ۱ می توانند در برآورد دبی تأثیرگذار باشند:

$$(1) Q_w = f(B, h, y, P, L, V, \rho, \mu, g, d_{50}, n, t)$$

که در آن، Q_w دبی سرریز گابیونی، B عرض کanal اصلی، h ارتفاع آب بر روی سرریز، y عمق آب در کanal بالادست، P ارتفاع سرریز L طول سرریز، V سرعت جریان در بالادست، ρ وزن مخصوص سیال، μ لزجت دینامیک سیال، g شتاب گرانش زمین، d_{50} قطر متوسط ذرات تشکیل دهنده گابیون، n تخلخل ذرات تشکیل دهنده گابیون و t عمق پایاب هستند.

با توجه به این که در مطالعه هیدرولیکی جریان آزاد به دلیل آشفته بودن جریان و کم اهمیت بودن نیروی لزجت می توان از آثار این نیرو در مطالعات سرریز گابیونی چشم پوشی کرد، در نهایت می توان اعداد بی بعد رابطه ۲ را برای بررسی پارامترهای هیدرولیکی مطالعه هی حاضر در نظر گرفت. دبی را می توان به صورت عوامل سرعت و سطح مد نظر قرار داد. از طرفی به علت وابسته بودن اندازه ذرات با تخلخل انتخاب یکی از این دو پارامتر کافی خواهد بود:

$$(2) \frac{V}{\sqrt{gy}}, \frac{h}{L}, \frac{t}{h}, \frac{d_{50}}{P}, \frac{B}{L}, \frac{y}{h}$$

در ادامه بخش حاضر، مبانی تئوری و تجهیزات آزمایشگاهی ارائه شده است.

۳.۲. فلوم آزمایشگاهی

آزمایش های سرریز لبه‌پهن گابیونی در فلوم آزمایشگاهی استاندارد آرمفیلد ۱۱ S6MK11 انجام شده است. عرض کanal مذکور، ۳۰۰ میلی‌متر، ارتفاع آن ۵۰۰ میلی‌متر و دبی بیشینه آن برایر با ۶۷ لیتر بر ثانیه بر واحد عرض با قابلیت شب پذیری بوده است. جهت ایجاد شرایط استغراقی مختلف از دریچه‌ی لوایی نصب شده در باین دست فلوم استفاده شده است.

۳.۳. مدل های لبه‌پهن گابیونی

تعداد ۱۲ مدل سرریز لبه‌پهن گابیونی (۶ مدل با دو دانه بندی) با هدف تعیین رژیم نیمرخ سطح آب، که در شکل ۱ مشاهده می شود، در پژوهش حاضر استفاده شده است. تغییر ارتفاع و مسافت طی شده درون محیط متخلخل با جانمایی های متعدد مدل ها در شکل ۱ انجام شده است.

برای تعیین وضعیت جریان روگذر و درونگذر از دستگاهی برای تزریق رنگ (مخلوط آب و پرمغناط پتاسمیم) استفاده شده است.

۴. نتایج و بحث

در بخش حاضر، ابتدا به تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از آزمایش‌های هیدرولیکی که شامل ضریب دبی در حالت آزاد و مستغرق (نسبت دبی مستغرق به دبی آزاد به ازاء هد سرریز یکسان) پرداخته شده و در ادامه، رژیم‌های به دست آمده از نیمچ سطح آب بر روی سرریز لبه‌پهن گابیونی معرفی شده است. در انتها، نیز نتایج حاصل از بررسی سرعت‌های طولی و بروفل قائم سرعت در پایین دست سرریز تجزیه و تحلیل شده است.

۱.۴. ضریب دبی سرریز لبه‌پهن گابیونی

رابطه‌ی دبی در سرریز لبه‌پهن گابیونی با کاربرد معادله‌ی انرژی به صورت رابطه‌ی ۳ خواهد بود:

$$Q_w = \frac{2}{3} BC_d \sqrt{2g h_o^{3/2}} \quad (3)$$

که در آن، Q دبی عبوری از روی سرریز لبه‌پهن، B عرض سرریز هم عرض کاتال، h ارتفاع تراز آب بالا دست سرریز و C_d ضریب دبی است. ضریب دبی در سرریز گابیونی لبه‌پهن را می‌توان با ضریب دبی در سرریزهای لبه‌پهن صلب جایگزین کرد. مشکل این است که جریان درونگذر و روگذر در این شرایط نیز قابل تفکیک از یکدیگر نیستند، ولی به هرحال می‌توان دبی سرریز را با دقت قابل قبولی برآورد کنند. در شکل ۴ - الف، رابطه‌ی بین دبی جریان از روی سرریز را در برابر نسبت عمق بالا دست به طول سرریز در شرایط آزاد جریان مشاهده می‌شود.

در شکل ۴ - ب نیز رابطه‌ی بین ضریب دبی و نسبت عمق بالا دست به طول سرریز برای آزمایش‌های مختلف در شرایط آزاد و در مقایسه با سایر مطالعات مشاهده می‌شود. نتایج بررسی سرریز گابیونی نشان می‌دهد که به ازاء طول سرریز ۷ میلی‌متر، ضریب دبی سرریز گابیونی مدل محمد (۲۰۱۵)، مقادیر $4/6$ را ارائه داده است، که از مقادیر معمول بسیار کمتر است. لذا استنباط می‌شود به دلیل کم بودن طول سرریز این نوع سرریز لبه‌پهن دسته‌بندی نمی‌شود. از طرفی داده‌های آزمایشگاهی مدل‌های آزاد، مقادیر دبی را از مقادیر دبی سرریز لبه‌پهن صلب در آزمایش‌های عظیمی حدود $9/3$ % نشان می‌دهد، که این افزایش به موجب عبور جریان از داخل گابیون رخ داده و از این رو سرریز به ازاء ارتفاع آب کمتر نسبت به سرریز لبه‌پهن صلب دبی بیشتری را عبور می‌دهد. لذا افزایش ضریب دبی در این شرایط دور از انتظار نیست.^[۱۶]


برای برآورد ضریب دبی با درنظر گرفتن داده‌های محمد (۲۰۱۵) و داده‌های آزمایشگاهی، رابطه‌ی رگرسیونی با استفاده از نرم‌افزار متلب^{۱۷} برای برآورد ضریب دبی ارائه شده است، که ابتدا ضریب دبی آزمایشگاهی به صورت تابع ریاضی از پارامترهای فیزیکی و هیدرولیکی تأثیرگذار معادله‌ی ۴ مشخص شد. سپس با استفاده از مدل‌های رگرسیونی، ضرایب مناسب براساس بیشترین ضریب همبستگی $0/82$ انتخاب شد (معادله‌ی ۵).

$$C_d = f \left(\frac{d_{50}}{P}, \frac{h}{L} \right) \quad (4)$$


$$C_D = -0,38 \left(\frac{d_{50}}{P} \right)^{-0,2} \left(\frac{h}{L} \right)^{-0,5} + 1,5 \quad (5)$$

جدول ۱. جدول آزمایش‌های مدل سرریز گابیونی (۹۹/۰ < θ -).

مدل گابیون	دبی (Q) L/s	طول (L) mm	ارتفاع (P) mm	d ₅₀ (mm)
۱	(۴-۱۲/۲)	۱۰۰	۱۰۰	۱۳/۱
۲	(۴-۱۲/۲)	۱۰۰	۱۰۰	۲۹/۳
۳	(۴-۱۲/۲)	۲۰۰	۱۰۰	۱۳/۱
۴	(۴-۱۲/۲)	۲۰۰	۱۰۰	۲۹/۳
۵	(۴-۱۲/۲)	۳۰۰	۱۰۰	۱۳/۱
۶	(۴-۱۲/۲)	۳۰۰	۱۰۰	۲۹/۳
۷	(۴-۱۲/۲)	۱۰۰	۲۰۰	۱۳/۱
۸	(۴-۱۲/۲)	۱۰۰	۲۰۰	۲۹/۳
۹	(۴-۱۲/۲)	۲۰۰	۲۰۰	۱۳/۱
۱۰	(۴-۱۲/۲)	۲۰۰	۲۰۰	۲۹/۳
۱۱	(۴-۱۲/۲)	۳۰۰	۲۰۰	۱۳/۱
۱۲	(۴-۱۲/۲)	۳۰۰	۲۰۰	۲۹/۳
عدد	t/h	F	h/P	استغرق
۱	۰/-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۲	۰/۱۱-۱/۴۳	۲۴
۲	۰/-۸۰/۹۹	۰-۰/۰۹۹	۰/۰۷-۱/۰۵	۲۴
۳	۰/-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۳	۰/۱۲-۱/۵۱	۲۴
۴	۰/-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۰	۰/۰۸-۱/۱	۲۴
۵	۰/-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۴	۰/۰۹-۱/۲۳	۲۴
۶	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۱	۰/۱-۱۳	۲۴
۷	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۸	۰/۰۹-۱/۴۲	۲۴
۸	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۵	۰/۱۱-۱/۲۴	۲۴
۹	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۹	۰/۱-۱/۵۲	۲۴
۱۰	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۶	۰/۰۹-۱/۵۲	۲۴
۱۱	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۱۰	۰/۱۲-۱/۳۲	۲۴
۱۲	۰-۸۰/۹۹	۰-۰/۱۰۷	۰/۰۸-۱/۳۲	۲۴



شکل ۳. تصویر شرایط جریان در آزمایش‌های مدل سرریز لبه‌پهن گابیونی و در استغرق‌های مختلف.



شکل ۴. مدل‌های سریزگابیونی با جریان آزاد.

دبی در حالت مستغرق ارائه شده است، که به صورت تابعی از نسبت استغراق است:

$$\psi = -\frac{1}{\sqrt{EXP\left(\frac{t}{h}\right)^{2.3}}} + 1 \quad (7)$$

پارامترهای معادله ۷ در شکل ۱ نمایش داده شده است. ضریب تعديل در مورد انواع دیگر سریز در شکل ۷ ارائه شده است.^[۱۲-۲۰]

لازم به ذکر است که C_d ضریب دبی به دست آمده از داده‌های آزمایشگاهی است، در حالی که C_D به عنوان ضریب دبی محاسباتی که بر اساس رابطه‌ی استفاده می‌شود، تعریف می‌شود. باید توجه داشت برای شدن مقادیر ضریب دبی آزمایشگاهی با ضریب دبی محاسباتی، شناسنگر دقت بالای رابطه ۵ خواهد بود. در شکل ۵، میزان دقت رابطه‌ی ارائه شده با مقادیر به دست آمده از آزمایش‌ها مشاهده می‌شود، که مطابق آن رابطه‌ی ارائه شده می‌تواند با دقت قابل قبولی برای برآورد دبی در نظر گرفته شود.

۳.۴. رژیم نیميخ سطح آب در سریزگابیونی


در تمامی آزمایش‌های صورت گرفته در جدول ۱، کلیه‌ی نیميخ‌های سطح آب در قالب ۲۸۸ تصویر برداشت شد. بررسی‌ها نشان داد که به ازاء افزایش عمق پایاپ سریزگابیونی، جریان پایین دست سریزگابیونی از حالت‌های مختلفی پیروی می‌کند، که می‌توان آنها را در ۴ دسته تقسیم‌بندی کرد، که شامل: جریان آزاد، پرش هیدرولیکی پایین دست، جریان موجی پایین دست و استغراق کامل است. لازم به ذکر است که سه حالت آخر در جریان مستغرق اتفاق می‌افتد. به همین منظور به ازاء ۶ مدل آزمایشگاهی با قطر متوسط ذرات $2/93 \text{ میلی‌متر}$ رژیم نیميخ سطح آب در شکل‌های ۸ الی ۱۰ مشاهده می‌شود. همچنین، با توجه به شکل ۳، که قبلاً بدان اشاره شده است؛ می‌توان روند ظاهر شدن رژیم‌های مذکور را مشاهده کرد. همان طور که از شکل‌های ۸ الی ۱۰ مشخص است، با افزایش عمق پایین دست سریزگابیونی عریض، جریان با گذر کردن از لبه‌ی تاج سریز از حد بینانی جریان آزاد و مستغرق عبور کرده و در نهایت به جریان مستغرق تبدیل وضعیت داده است. با تبدیل جریان آزاد به مستغرق، پرش هیدرولیکی از سمت پایین دست به سمت تاج توسعه پیدا کرده است. این وضعیت از نیميخ سطح جریان آب به عنوان رژیم پرش هیدرولیکی پایین دست معرفی شده است. در ادامه، با افزایش عمق آب پایاپ، پرش هیدرولیکی به سمت تاج سد حرکت کرده و در نهایت، پرش هیدرولیکی در محدوده‌ی

۴.۲. ضریب دبی در شرایط استغراق سریز


استغراق موجب کاهش ضریب جریان عبوری از روی سریز می‌شود. اگر نسبت دبی در حالت مستغرق به حالت آزاد با ψ نشان داده شود، می‌توان رابطه‌ی ۶ را نوشت:

$$\psi = \frac{Q_s}{Q_f} \quad (6)$$

که در آن، اندیس f و s به ترتیب بیان‌گر دبی در حالت آزاد و مستغرق است. با برآورد ضریب دبی می‌توان به ازاء ارتفاع آب یکسان بر روی سریز در حالت آزاد، دبی و سپس از نسبت استغراق (t/h) مقدار ضریب تعديل کشته‌ی دبی از روابط پیشنهادی را محاسبه و از آن، دبی شرایط مستغرق را برآورد کرد. بنابراین لزوم ارائه‌ی رابطه‌ی برای ضریب کاهش دبی به ازاء نسبت استغراق ضرورت می‌یابد. در مطالعات پیشین، ضریب کاهش (ضریب در حالت مستغرق) دبی برای سریز‌های مختلف برآورد شده است. این مقدار برای سریزگابیونی در شکل ۶ محاسبه و ترسیم شده است. با توجه به داده‌های آزمایشگاهی، رابطه‌ی ۷ برای محاسبه‌ی ضریب کاهش




شکل ۵. مقایسه مقدادیر ضریب دبی محاسبه شده رابطه ۵ و برآورد شده از آزمایش‌ها.




شکل ۶. ضریب کاهش دبی در حالت مستغرق سریزگاریونی.


هیدرولیک مشخصی حذف شده و نیميخ پایین دست سریزگاریونی به حالت سریع پایین رونده بوده است، که در شکل های ۸ الی ۱۰ سطر دوم شکل ها مشخص شده است. با بررسی این نیميخ مشخص می شود که موج پایین رونده با افزایش عمق پایاب با ارتفاع موج کمتری توسعه یافته است، تا در نهایت موج پایین رونده حذف شده است. این سری موج پایین رونده به عنوان ریزیم موجی پایین رونده معروف می شود. نکته ای قابل توجه در رابطه با نیميخ ذکر شده، این است که چنین موج هایی بر عکس دیگر نیميخ ها به شدت به سمت پایین دست حرکت می کنند و جریان پایین دست سریزگاریونی تا فاصله ای زیادی تحت تأثیر امواج پایین رونده است. در نهایت با افزایش استغراق، امواج پایین رونده با طول موج بیشتر و تعداد ارتفاع کمتر پدیدار می شوند. در آخر امواج پایین رونده حذف شده و ریزیم جایگزین این نیميخ به عنوان نیميخ استغراق کامل سریزگاریونی شکل گرفته است. این وضعیت در سطر آخر شکل های ۸ الی ۱۰ مشخص شده است.



شکل ۷. روابطه ارائه شده برای برآورد ضریب کاهش دبی.



شکل ۸. نمایی از رخداد رژیم‌های نیمخت آب در پایین دست سرریز گابیونی به ازای ۳۰۰ میلی متر.




شکل ۸. نمایی از رخداد رژیم‌های نیمخت آب در پایین دست سرریز گابیونی به ازای طول ۱۰۰ میلی متر.

۴.۵. تعیین وضعیت جریان روگذر و درونگذر

به منظور تعیین شرایط جریان پایین دست سرریز گابیونی از دو روش استفاده شده است. روش اول با استفاده از تزریق رنگ در پایین دست گابیون؛ و روش دوم استفاده از داده‌های اندازه‌گیری شده سرعت توسط ADV. دو جریان در سرریز گابیونی در حالت روگذری رخ می‌دهد. اول جریانی که از روی سرریز عبور می‌کند و جریان دوم مربوط به درون گابیون است. جریان‌های مذکور در شکل ۱۲ مشاهده می‌شوند. تزریق رنگ در پایین دست سرریز گابیونی در رژیم‌های مختلف نشان داد که با تعییر نیمخت سطح آب در پایین دست سرریز گابیونی سرعت در پشت سرریز گابیونی در حالت پرش هیدرولیکی بالا دست به مراتب بیشتر از حالت نیمخت سطح آب موجی پایین دست است. همچنین با تزریق رنگ در پایین دست سرریز گابیونی مشخص شد که جریان در نیمخت سطح آب کاملاً مستغرق در پشت گابیون به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کند. این امر بدین معناست که با افزایش استغراق رفتار سرریز گابیونی لبی‌پهن به سرریز لبی‌پهن معمولی (صلب) تعییر وضعیت خواهد داد. و یا به عبارت دیگر جریان عبوری از گابیون ناچیز خواهد بود. از همین رو، شکل ۱۳ برای حالت نیمخت سطح آب پرش هیدرولیکی پایین دست ترسیم شده است، که مطابق آن با گذر زمان رنگ تزریق شده در پشت سرریز با جریان زیادی به سمت پایین دست حرکت می‌کند. این امر نشان‌گر این مطلب است که جت تخلیه شده از سرریز با جت جریان درون‌گذر سرریز تلفیق می‌شود و مقادیر قابل توجهی دبی از گابیون عبور می‌کند. با در نظر گرفتن این نکته، کنتور پلات سرعت طولی و پروفیل قائم سرعت طولی در پایین دست سرریز با استفاده از داده‌ی بردار سرعت در پایین دست سرریز از طریق سرعت سنج صوتی ترسیم شده است. نتایج پروفیل قائم سرعت طولی نشان می‌دهد که بیشینه‌ی سرعت طولی در نزدیک کف کanal اتفاق می‌افتد و نمایان‌گر این مطلب است که مقادیر دبی عبوری از درون گابیون قابل توجه است.

همچنین با افزایش ارتفاع آب پایین دست در کanal و تعییر رژیم پرش هیدرولیکی پایین دست به نیمخت موجی پایین دست، تزریق رنگ قبل دارد؛ این بدان معناست که با رنگ جایه‌جایی کمتری نسبت به حالت نیمخت قبل دارد؛ این بدان معناست که با افزایش میزان استغراق دبی روگذری روند افزایشی و دبی درون‌گذری روند کاهشی به خود خواهد گرفت. این مطلب در شکل ۱۴ مشاهده می‌شود، که مطابق آن برخلاف نیمخت قبل، رنگ به سمت بالا حرکت کرده و روند چرخشی به خود گرفته است. این بدان معناست که دبی درون‌گذری نسبت به حالت نیمخت پرش هیدرولیکی پایین دست کاهش پیدا کرده است.




شکل ۹. نمایی از رخداد رژیم‌های نیمخت آب در پایین دست سرریز گابیونی به ازای ۲۰۰ میلی متر.


۴.۶. تفکیک رژیم‌های نیمخت سطح آب

به منظور تفکیک و تشخیص هیدرولیکی رژیم‌های معرفی شده، از عدد فرود پایین دست برای جداسازی رژیم‌های مذکور در مقابل نسبت استغراق استفاده شده است. جداسازی رژیم‌های نیمخت سطح آب از یکدیگر با محاسبه‌ی پارامترهای معروفی شده در شکل ۱۵ به صورت نمودار مشاهده می‌شود، که مطابق آن با افزایش نسبت استغراق نیمخت سطح آب بر روی سرریز گابیون، نیمخت از پرش هیدرولیک پایین دست به جریان موجی پایین دست تبدیل ساختاری می‌دهد، که با توجه به عدد فرود این مقادیر و همچنین نسبت استغراق این تبدیل وضعیت در مقادیر حدودی ۱۸/۰، نسبت استغراق (t/h) رخ داده است. همچنین این مرز برای جریان موجی با جریان استغراق کامل از رابطه‌ی ۸ استفاده کرد. لازم به ذکر است که این محدوده با در نظر گرفتن تعداد رژیم مساوی در دو سمت (برای مثال تعداد مرتعه‌ها و دایره‌ها در دو طرف مساوی شده است)، در نظر گرفته شده است. این مطلب در برخی مطالعات پیشین نیز استفاده شده است.^[۱۲] در شکل ۱۱، رژیم‌های سرریز لبی‌پیز برای حالت مستغرق در پژوهش گوان و همکاران (۲۰۱۵) مشاهده می‌شود.^[۱۹]

$$Fr_2 = \frac{t}{h} - 0,2 \quad (8)$$



شکل ۱۱. مرزهای هیدرولیکی رژیم‌های تشکیل شده در سرریزگابیونی.




شکل ۱۴. نیميخ قائم سرعت طولی در حالت نیمیرخ موجی پایین دست.

عمل خواهد کرد و جت عبور از درون سرریز لبه‌پهن گابیونی دارای حد استغراق نسبت به جت بالانی سرریز به صورت ناچیزی جریان پیدا می‌کند (شکل ۱۵).


۵. نتیجه‌گیری

براساس آنچه بررسی شده است، خلاصه‌ی نتایج را می‌توان به این صورت بیان کرد:

- در مطالعه‌ی حاضر، با استفاده از آزمایش‌های انجام شده بر روی سرریز لبه‌پهن گابیونی و با توجه به مطالعات پیشین، با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی، معادله‌ی در نرم افزار متلب برای برآورد ضریب دبی سرریز مذکور ارائه شده است، که با دقیقت ۱۸٪ می‌تواند رابطه‌ی خوبی برای برآورد دبی سرریزگابیونی و معادله‌ی سرریز لبه‌پهن استفاده شود.
- نتایج نشان داد که مقادیر ضریب دبی سرریز لبه‌پهن گابیونی از مقادیر مربوط



شکل ۱۲. شماتیک از جریان‌های عبوری از گابیون.



شکل ۱۳. نیميخ قائم سرعت طولی نیميخ پرش پایین دست.


با افزایش حد استغراق و پدیدار شدن نیميخ استغراق کامل، تزریق رنگ نشان داد که رنگ تزریق شده بدون حرکت طولی به سمت پایین دست باقی خواهد ماند. این مطلب همچنین با در نظر گرفتن پروفیل‌های سرعت قائم استنباط است، که جریان به صورت ناچیزی در پشت گابیون برقرار است؛ و به عبارت دیگر، به ازاء افزایش عمق پایاب، سرریزگابیونی تغییر رفتار می‌دهد و همانند سرریز لبه‌پهن معمولی

به ضریب سرریز لبه‌پهن معمولی به صورت قابل ملاحظه‌بی بیشتر است. این مسئله به دلیل عبور جریان از درون گابیون است، که به طبع باعث گذرهای جریان بیشتری به ازاء ارتفاع هد سرریز یکسان است.

۳- ضریب کاهش دبی سرریز گابیونی در حالت جریان مستقر محسوبه شد و در نهایت با استفاده از روابط ریاضی، رابطه‌ی رگرسیونی برای برآورد آن ارائه شد. با استفاده از پارامتر مذکور می‌توان دبی در حالت مستقر سرریز گابیونی را محسوبه کرد.

۴- نیميخ سطح آب بر روی سرریز گابیونی به ازاء نسبت استغراق مختلف معرفی شد و در نهایت روابطی برای تعیین نوع رژیم با استفاده از عدد فرود پایین دست ارائه شده است.

۵- تزریق رنگ و بررسی هیدرودینامیکی سرعت طولی در پایین دست سرریز گابیونی نشان داد که با افزایش نسبت استغراق، جریان درون گذری سرریز گابیونی روند کاهشی پیدا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که در حالت جریان سرریز کاملاً مستقر، رفتار سرریز گابیونی لبه‌پهن همانند سرریز لبه‌پهن معمولی (جامد) باشد.



شکل ۱۵. نیميخ قائم سرعت طولی در حالت نیميخ استغراق کامل پایین دست.

پابلوشت‌ها

1. Kells
2. rockfill
3. Michioku
4. rubble-mound
5. Leu
6. Chanson
7. Wu & Rajaratnam
8. Guan
9. deeply submerged
10. impinging jet
11. Armfield
12. MATLAB

منابع (References)

1. Hager, W.H. and Schwalt, M. "Broad-crested weir", *J. Irrig. Drain. Eng.*, **120**(1), pp. 13-26 (1994).
2. Azimi, A.H., Rajaratnam, N. and Zhu, D. "Submerged flows over rectangular weirs of finite crest length", *ASCE, Journal of Irrigation and Drainage Eng.*, **140**(5), pp. 06014001-12 (2014).
3. Sargison, J.E. and Percy, A. "Hydraulics of broad-crested weirs with varying side slopes", *J. Irrig. Drain.*, **135**(1), pp. 115-118 (2009).
4. Mohamed, H. "Flow over gabion weirs", *J. Irrig. Drain Eng.*, **136**(8), pp. 573-577 (2010).
5. Kells, J.A. "Reply on discussion of spatially varied flow over rockfill embankments", *Can. J. Civ. Eng.*, **21**, pp. 163-166 (1994).
6. Michioku, K.; Maeno, S.; Furusawa, T. and Haneda, M. "Discharge through a permeable rubble mound weir", *J. Hydraul. Eng.*, **31**(1), pp. 1-10 (2005).
7. Michioku, K.; Takehara, K. and Etoh, T. "An experimental study on flow field in and around rubble mound river structures", *J. Hydrosci. Hydr. Eng.*, **25**(2), pp. 37-45 (2007).
8. Leu, J.M.; Chan, H.C. and Chu, M.S. "Comparison of turbulent flow over solid and porous structures mounted on the bottom of a rectangular channel", *Flow Meas. Instrum.*, **19**(6), pp. 331-337 (2008).
9. Chanson, H. "Discussion of discharge through a permeable rubblemound weir", *J. Hydraul. Eng.*, **132**(4), pp. 432-434 (2006).
10. Salehi, S. and Azimi, A.H. "Discharge characteristics of weir-orifice and weir-gate structures", *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, **145**(11), pp. 04019025 (2019).
11. Wu, S. and Rajaratnam, N. "Submerged flow regimes of rectangular sharp-crested weirs", *ASCE, J. Hydr. Eng.*, **122**(7), pp. 412-414 (1996).
12. Wu, S. and Rajaratnam, N. "Impinging jet and surface flow regimes at drop", *IAHR, J. Hydr. Res.*, **36**(1), pp. 69-74 (1998).
13. Azimi, A.H.; Rajaratnam, N. and Zhu, D.Z. "Water surface characteristics of submerged rectangular sharp-crested weirs", *ASCE, J. Hydraul. Eng.*, **142**(5), pp. 06016001-9 (2016).
14. Guan, D.; Melville, B.W. and Friedrich, H. "Flow patterns and turbulence structures in a scour hole downstream of a submerged weir", *ASCE, Journal of Hydraulic Engineering*, **140**(1), pp. 68-76 (2013).

15. Guan, D.; Melville, B.W. and Friedrich, H. "Live-bed scour at submerged weirs", *J. Hydraulic Eng.*, **141**(2), pp. 04014071-12 (2015).
16. Safarzadeh, A. and Mohajeri, S.H. "Hydrodynamics of rectangular broad-crested porous weirs", *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, **144**(10), pp. 04018028 (2018).
17. Khatibi, R.; Salmasi, F.; Ghorbani, M.A. and et al. "Modelling energy dissipation over stepped-gabion weirs by artificial intelligence", *Water Resources Management*, **28**(7), pp. 1807-1821 (2014).
18. Mohammadpour, R.; Ghani, A.A. and Azamathulla, H.M. "Numerical modeling of 3D flow on porous broad crested weirs", *Applied Mathematical Modelling*, **37**(22), pp. 9324-9337 (2013).
19. Azimi, A.H. and Rajaratnam, N. "Discharge characteristics of weirs of finite crest length", *Journal of Hydraulic Engineering*, **135**(12), pp. 1081-1085 (2009).
20. Bijankhan, M. and Kouchakzadeh, S. "Unified discharge coefficient formula for free and submerged triangular labyrinth weirs", *Flow Measurement and Instrumentation*, **57**, pp.46-56 (2017).
21. Abou-seida, M.M. and Quraishi, A.A. "A flow equation for submerged rectangular weirs", *Proc. Instn. Civ. Engrs., Part 2*, **61**(4), pp. 685-696 (Dec 1976).
22. Salehi, S.; Esmaili, K. and Azimi, A.H. "Mean velocity and turbulent characteristics of flow over half-cycle cosine sharp-crested weirs", *Flow Measurement and Instrumentation*, **66**, pp. 99-110 (2019).
23. Guan, D.; Melville, B.W. and Friedrich, H. "Live-bed scour at submerged weirs", *Journal of Hydraulic Engineering*, **141**(2), pp. 04014071 (2015).
24. Salehi, S.; Azimi, A.H. and Bonakdari, H. "Hydraulics of sharp-crested weir culverts with downstream ramps in free-flow, partially, and fully submerged-flow conditions", *Irrigation Science*, **39**(2), pp.191-207 (2021).